



### **Milton ModuLine 4000 varmestyring**

Denne styring bygger på fremløbstemperaturregulering, eventuelt også rumregulering, hvis dette ønskes. Styringen lærer huset at kende, sådan at den tager hensyn til den rumtemperatur, der opnås, og er i stand til at foretage korrektion herfor.

Styringen modulerer kedlen, så den tilpasser sig det aktuelle varmebehov.

Varenr. VVS-nr.	Betegnelse
NE86950	ModuLine 4000*
NE85104	Udeføler

Leveres inklusive udeføler.



### **Kedelmodul MS100**

Kedelmodul MS100 kan benyttes i kombination med Milton gaskedler og ModuLine 4000 styringer til regulering af et solvarmemodul.

### **Kedelmodul MM100**

Kedelmodul MM100 kan benyttes i kombination med Milton gaskedler med ModuLine 4000 styringer til regulering af en ekstern blandekreds (gulvvarme eller lignende). MM100 modulet leveres inklusive fremløbsføler og er forberedt til blandeventiler med 230 V tilslutninger.

Varenr. VVS-nr.	Betegnelse
NE86952	Kedelmodul MM100
NE86955	Kedelmodul SM100

Når MM100 modulet installeres, vil der i ModuLine 4000 styringen fremkomme en ekstra varmekreds, som kan indstilles til 3 forskellige varmekurver, afhængig af typen.



**Neutraliseringsrør**



**Kondensatpumpe**

Varenr. VVS-nr.	Betegnelse
NE84805	35 kW
NE84806	65 kW
NE84807	150 kW
NE84808	300 kW
NE84809	Granulat 5 kg.
NE848091	Kondensatpumpe

### **Neutraliseringsrør**

Neutraliseringsrør bruges til neutralisering af kondensvandet fra gaskedlerne, inden vandet ledes til afløbet.

### **Kondensatpumpe**

Benyttes til bortledning af kondensvand fra gaskedler.

- Kapacitet: 400 l/h
- Løftehøjde 5 meter