

Udsyringspumpe

Udsyringspumpe med 15 eller 24 liters beholder. Baby C 15 og Boy 30 leveres med omskifterknap for ændring af flowretning.

VVS-nr.	Betegnelse
379813005	Baby C15, 2-vejs 1 bar, 15 l
379813006	Boy C30, 2-vejs 2 bar, 24 l
379813008	Boy C40, 2-vejs 2 bar, 24 l



Udsyringspulver

LZ er forblandet væske. Farven ændres fra rubinrød til gul, når den er inaktiv.



VVS-nr.	Betegnelse
379813504	P 10 kg pulver Cu + stål
379813506	PZ 1,5 kg pulver rustfri
379813508	PZ 10 kg pulver rustfri
379813511	LZ 10 kg væske rustfri

Sikkerhedsdatablade ligger på www.miltonmegatherm.dk

Udlejningspumpe

Baby C15.



VVS-nr.	Betegnelse
12111000	Leje pr. dag

Udsyringsvæske

Anvendes kun i installationer af kobber og sort stål. Meget effektiv. RR anvendes til rensning af centralvarme installationer m.m. Poly AP.



VVS-nr.	Betegnelse
379813510	DE 10 kg væske Cu+stål



Neutraliseringspulver

Da syre er tungere end vand, skal det altid anvendes sammen med neutraliseringspulver.

VVS-nr.	Betegnelse
379813601	N 1 kg
379813610	N 10 kg

Husk altid at neutralisere efter udsyring!

Du kan finde alle sikkerhedsdatablade vedrørende udsyringsprodukter på vores hjemmeside.

Type	Betegnelse	Opløsning
Meganet P.	Koncentreret udsyringspulver (ikke skummende) for installationer i stål, rustfrit stål, støbejern, aluminium, messing, tin, kobber og letmetal.	10-15 %
Meganet P.Z.	Koncentreret udsyringspulver (ikke skummende) for installationer i stål, rustfrit stål, aluminium, messing, tin, kobber, letmetal og galvaniserede rør.	10-15 %
Meganet D.E	Koncentreret udsyringsvæske. Hurtigvirkende til installationer i kobber, stål (sort) og støbejern.	10-30 %
Meganet L.Z.	Koncentreret væske (ikke skummende) for installationer i stål, rustfrit stål, aluminium, messing, tin og kobber, letmetal og galvaniserede rør.	10-15 %
Meganet N	Koncentreret neutraliseringspulver til at fjerne resterende surhed efter afkalkning i systemer og varmevekslere. Skal opløses i vand ved 3-5 % og cirkuleres i systemet nogle minutter. Kan også anvendes til at neutralisere sure opløsninger anvendt til afkalkningsoperationer, hvilket giver mulighed for dræning.	3-5 %